



Общество с ограниченной ответственностью
«Славянск ЭКО»

ПАСПОРТ № 192 от 02.02.2017.г.

Наименование продукта: топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей вид II

Нормативный документ: ТУ 38.401-58-426-2016

Топливо соответствует ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826; ТУ 38.401-58-426-2016 «Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей. Технические условия»

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-РУ.АЕ29.В.03873 срок действия по 19.05.2019

Орган по сертификации продукции и услуг АНО «УКЦ «Стандарты и метрология» РОСС RU.0001.10АЕ29

Завод-изготовитель ООО «Славянск ЭКО»

Фактический адрес: 353560 Краснодарский край, г. Славянск на Кубани, ул. Колхозная, 2

Номер резервуара: 16

Количество: 2911м³

Дата изготовления: 01.02.2017г.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Норма по ТР | Фактически |
|-------|--|---------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Вязкость при 20 ⁰ С, не более: кинематическая, мм ² /с | 12,0 | | 4,628 |
| 2. | Зольность, %, не более | 0,01 | | Отсутствие |
| 3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 | | Отсутствие |
| 4. | Массовая доля воды | Следы | | Отсутствие |
| 5. | Массовая доля серы, %, не более, вид А вид Б I вид II вид III вид | 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 | 1,5 | 0,204 |
| 6. | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ⁰ С, не ниже | 61 | 61 | 61 |
| 7. | Температура застывания, ⁰ С, не выше | минус 10 | | минус 38 |
| 8. | Фракционный состав: 90% перегоняется при температуре, ⁰ С | 370-380 | | 371 |
| 9. | Плотность при 15 ⁰ С, кг/м ³ , не более | 890 | | 820 |
| 10. | Коксуемость, %, не более | 0,2 | | 0,08 |
| 11. | Массовая доля меркаптановой серы, %, не более, | 0,025 | | 0,0064 |
| 12. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | | Отсутствие |

Сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в топливе присадок:
Топливо содержит депрессорно-диспергирующая присадка 0,032%.

Начальник смены

К.В. Майстренко.